

KRPAN®

KRPAN - Seghe circolari

KZ 700 EK pro / TT 5/400 E



Dati tecnici

DATI TECNICI

Modello	KZ 700 EK pro / TT 5/400 E
Azionamento della sega	Albero cardanico / Motore elettrico 5,5 kW / 7,5 CV
Azionamento dei nastri	Motore elettrico 0,75 kW / 1 CV
Larghezza	1400 mm
Altezza	3000-3700 mm
Altezza inclinazione	1870 mm
Lunghezza	1170 mm
Peso	620 kg
Diametro max di taglio	Ø 250 mm
La lama della sega Z60	Ø 700 mm / Widia
Lunghezza nastro	5000 mm
Prolungamento del trogolo con rulli	di serie
Rullo per facilitare la funzione	di serie
Limitatore della lunghezza di segatura	di serie

Vantaggi

- Nastro telescopico da 5 m con motore elettrico proprio da 0,75 kW: non impegna l'impianto idraulico del trattore
- Il nastro può restare in funzione anche quando la sega è ferma, senza tenere acceso il trattore
- Altezza di scarico regolabile da 3.000 a 3.700 mm
- Si lavora da soli: i pezzi tagliati vengono allontanati automaticamente
- Lama Z60 widia da Ø 700 mm per tronchi fino a 250 mm di diametro
- Prolungamento del trogolo con rulli, rullo di appoggio e limitatore della lunghezza di serie
- Sega con doppio azionamento: albero cardanico oppure motore elettrico da 5,5 kW / 7,5 CV
- Peso 620 kg

Descrizione

La differenza rispetto alla combinata con nastro idraulico sta tutta nel nastro: qui ha un motore elettrico suo da 0,75 kW, quindi l'impianto idraulico del trattore resta libero e il nastro può continuare a camminare anche mentre la sega è ferma, senza tenere acceso il trattore.

È la configurazione da preferire in una postazione con la corrente a disposizione, dove si vuole ridurre al minimo il tempo di trattore acceso. Chi invece non ha una seconda alimentazione elettrica a portata di mano troverà più pratica la versione con nastro a trazione idraulica.