

KRPAN®

Spaccalegna - Spaccalegna verticali

CV 22 E pro 400V



Dati tecnici

DATI TECNICI	
Modello	CV 22 E pro 400V
Azionamento	Motore elettrico trifase 400V
Forza di taglio (t)	21
Corsa cilindro (mm)	970
Altezza del taglio (mm)	600/1100
Velocità del taglio (H2-H1)-R (s/1000mm)	(5,6-11,1)-5,6
Portata dell'olio (l/min)	30 (1400 min-1)
Quantità di olio nel serbatoio (l)	40
Potenza motore elettrico (kW/CV)	7,5/10
Dimensioni PxLxAx(Vt) (mm)	805x1260x2850x(1850)
Peso (kg)	443
Pompa in ghisa	non fornibile
Verricello 1 t	non fornibile
Banco con estensione e banco ausiliare di sollevamento	opzione

Vantaggi

- Valvola "2 Speed Automatic" con due velocità automatiche di spaccatura, a seconda del carico rilevato sul perno di taglio

- Motore elettrico trifase 400V che rende la macchina pienamente autonoma dalla presa di forza del trattore
- Serbatoio integrato con doppio fondo e notevole capienza di olio
- Cuneo singolo trasversale a 4° di inclinazione, con cuneo quadripartito a croce disponibile come optional
- Leva sinistra di comando a due mani con supporto integrato per legna
- Ampio basamento in acciaio contro lo scivolamento del legno
- Altezza complessiva regolabile per facilitare trasporto e immagazzinaggio
- Filtraggio dell'olio sulla condotta di ritorno e indicatore di livello
- Supporto per sega elettrica, porta ascia e piccozza integrati
- Telaio completo di leva di traino di serie
- Banco con estensione e banco ausiliare di sollevamento per pezzi di legna corti disponibili come optional
- Superficie sabbiata e verniciata a polvere colore "Tiger" di produzione austriaca

Descrizione

Il CV 22 è il terzo gradino della gamma CV verticale, con una forza di taglio di 21 t pensata per chi lavora grandi quantità di legna in ambito professionale. È disponibile nelle versioni ad azionamento cardanico, elettrico o combinato, per adattarsi sia al lavoro in campo con il trattore sia all'uso stazionario in azienda.

Fotogalleria

