



RABAUD - Attrezzature agricole

Piantapali a percussione VIBRESCOPIC II PRO












Caratteristiche tecniche

| Modello | VIBRESCOPIC PRO 15/35 | VIBRESCOPIC PRO 35/55 | VIBRESCOPIC PRO 35/95 |
|----------------------------|---|---|---|
| Adattabile su | escavatore da 1,5 a 3,5 T o sollevatore telescopico o caricatore frontale | escavatore da 3,5 a 5,5 T o sollevatore telescopico o caricatore frontale | escavatore da 3.5 T o caricatore frontale |
| Max. lunghezza del palo | secondo la macchina | secondo la macchina | secondo la macchina |
| diam. testa di impatto | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Frequenza di martellamento | 950 colpi/min | 950 colpi/min | 1500 colpi/min |
| Colpo | 230 joule/colpo | 230 joule/colpo | 250 joule/colpo |
| Lunghezza pattino quadrato | 0,50 m | 0,60 m | 0,80 m |
| Discesa del martello | dal cilindro di trazione | dal cilindro di trazione | dal cilindro di trazione |
| Peso senza optional | 160 kg | 180 kg | 335 kg |

Accessori

Attacco rapido per mini escavatori di tutte le marche

| | |
|--|---|
| |  |
| Supporto per testata metallica e testata metallica da definire in base al tipo di post |  |
| Attacco o caricatore telescopico |  |
| staffa di memoria (di serie sul 35/95) |  |
| Barra da 1,30 m |  |
| Estrazione idraulica dello scalpello |  |
| Pinza per il modello 35/95 |  |
| Cilindro di inclinazione solo per attacco del caricatore frontale sul modello 35/95 |  |
| Valvola a 6 vie + scatola di controllo in cabina + bobina elettrica con cavo 15 m |  |

Fotogalleria

