



RABAUD - Attrezzature agricole

Trivella idraulica per trattori scavallatori

Caratteristiche tecniche

Modello	Trivella Idraulica stretta (per trattore scavallatore, 3 punti anteriori)	Trivella idraulica (per trattore scavallatore, 3 pu ti anteriori)	Trivella idraulica per NH BRAUD	Trivella idraulica per PELLENC
Punta diam. (per vigneto)	600 mm	600 mm	500 mm	500 mm
Orientamento	90°	180°	180°	180°
Max.apertura alare	1,41 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m
Pressione consigliata	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar
Mlni flusso	35 l/min.	35 l/min	35 l/min	35l/min
Flusso consigliato	50 l/min	50 l/min	50 l/min	50 l/min
Max flusso	150 l/min	150 l/min	150 l/min	150 l/min
Dim. (LxLxA)	1,45x0,60x0,90 m	1,45x0,90x0,90 m	2,00x1,42x1,64 m	2,00x1,42x1,64 m
Peso	220 kg	235 kg	-	-
Adattamento	Attacco a 3 punti n°1 e 2 o piastra di fissaggio	Attacco a 3 punti n° 1 e 2 o piastra di fissaggio	Piastra di fissaggio	Piastra di fissaggio

Accessori

Attacco a 3 punti con 2 supporti di parcheggio



Piastra di fissaggio per adattamento individuale

		
Punte per viticoltura da Ø 300 a 600 mm		
Porta filo per vigneto		
Comando elettroidraulico a leva multifunzione		
Carrello per rimozione e trasporto		

Fotogalleria

