



RABAUD - Attrezzature agricole

## Tendirete e filo spinato



### Caratteristiche tecniche

| Modello                              | GRX 4020   | GRX 8025   | GRX 8025 PE                           |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| Diam. del rullo della rete metallica | da 0 a 400 mm  | da 0 a 80 mm   | da 0 a 800 mm                         |
| Max.altezza del rotolo:              |  |  |                                       |
| senza filo spinato                   |  |  |                                       |
| con 1 bobina di filo sp.             | 2,00 m max   | 2,50 m max   | 2,50 m max                            |
| con 2 bobine di filo sp.             | 1,52 m max   | 1,52 m max   | -                                     |
|                                      | 1,37 m max   | 1,37 m max   | -                                     |
| Dimensioni (LxPxA)                   | 1,83x1,90x2,27 m   | 2,21x1,96x2,81 m   | 1,15x0,99x2,69 m                      |
| Peso                                 | 585 kg   | 985 kg   | 460 kg                                |
| Azionamento                          | Pompa trattore con 4 connettori di accoppiamento, o PTO 540 g/min. Potenza 34 L/min. | Pompa trattore con 4 connettori di accoppiamento, o PTO 540 g/min. Potenza 34 L/min. | Portata 60 l/min<br>Pressione 220 bar |
| Accoppiamento                        | Attacco a tre punti cat. 2   | Attacco a tre punti cat. 2   | mini escavatore da 5 tonnellate       |

## Accessori

Chiodatrice pneumatica a punti metallici (acciaio inossidabile e zincato)+compressore+centrale idraulica



Compressore pneumatico 50 L (richiesto con chiodatrice pneumatica) Avvolgitubo 8 m



Spargitori di filo spinato a 1 o 2 file sopra la rete metallica



Contatore orario elettromeccanico



## Fotogalleria

