



RABAUD - Attrezzature agricole

Tendirete e filo spinato



Caratteristiche tecniche

Modello	GRX 4020	GRX 8025	GRX 8025 PE
Diam. del rullo della rete metallica	da 0 a 400 mm	da 0 a 80 mm	da 0 a 800 mm
Max.altezza del rotolo:			
senza filo spinato			
con 1 bobina di filo sp.	2,00 m max	2,50 m max	2,50 m max
con 2 bobine di filo sp.	1,52 m max	1,52 m max	-
	1,37 m max	1,37 m max	-
Dimensioni (LxPxA)	1,83x1,90x2,27 m	2,21x1,96x2,81 m	1,15x0,99x2,69 m
Peso	585 kg	985 kg	460 kg
Azionamento	Pompa trattore con 4 connettori di accoppiamento, o PTO 540 g/min. Potenza 34 L/min.	Pompa trattore con 4 connettori di accoppiamento, o PTO 540 g/min. Potenza 34 L/min.	Portata 60 l/min Pressione 220 bar
Accoppiamento	Attacco a tre punti cat. 2	Attacco a tre punti cat. 2	mini escavatore da 5 tonnellate

Accessori

Chiodatrice pneumatica a punti metallici (acciaio inossidabile e zincato)+compressore+centrale idraulica



Compressore pneumatico 50 L (richiesto con chiodatrice pneumatica) Avvolgitubo 8 m



Spargitori di filo spinato a 1 o 2 file sopra la rete metallica



Contatore orario elettromeccanico



Fotogalleria

