



RABAUD - Attrezzature forestali






Macchina per produzione accendifuoco XYLOFLAM 200/250



Caratteristiche tecniche

Modello	XYLOFLAM 200/250		
	EM/ET - motore elettrico	XYLOFLAM 200/250 M - motore a combustione	XYLOFLAM 200/250 PH/CH - trattore
Potenza	5 T	5 T	5 T
Max.lunghezza	20 cm (minimo 16 cm)	20 cm (minimo 16 cm)	20 cm (minimo 16 cm)
Diam. tronchi	Max. 25 cm	Max. 25 cm	Max. 25 cm
Cuneo	attraversare	attraversare	attraversare
Altezza dei accendifuoco	regolabile da 20 a 80 mm	regolabile da 20 a 80 mm	regolabile da 20 a 80 mm
Dim. di trasporto (LxLxA)	1,34 x 2,15 x 1,85 m	1,26 x 2,15 x 1,85 m	1,28 x 2,15 x 1,85 m
Dim. di lavoro (LxLxA)	1,43 x 2,42 x 1,66 m	1,59 x 2,90 x 1,66 m	1,61 x 2,42 x 1,66 m
Ingresso di alimentazione	1,50 m di lunghezza	1,50 m di lunghezza	1,50 m di lunghezza
Peso	555 kg	545 kg	530 kg
Guida	Motore elettrico monofase 3 KW o 5,5 KW trifase	motore termico 7 Kw KOHLER (9,5 HP)	PTO 540 rpm, o pompa del trattore

Accessori

Azionamento: Azionamento elettrico monofase o trifase / Motore a benzina (9,5 CV) / Pompa da trattore o PTO 430 giri / min	
Unità di insacco rotante 4 sacchi	
Scivolo di scarico per insaccamento	
Kit supporto + vassoio rifiuti + Tavolo ricevente	
Contatore per macchina con motore elettrico	

Fotogalleria

