



RABAUD - Attrezzature forestali







Biotrituratore XYLOCHIP 150T



Caratteristiche tecniche

Modello	XYLOCHIP 150 T
Apertura (LxA)	200 x 165 mm
Max diam. del legno	150 mm
Rullo di alimentazione	1 extra-large 600 mm e con altezze convergenti
Regolazione della velocità dei rulli	Sì idraulico mediante ruota esterna
Dim. della tramoggia (LxLxA)	1,72 x 1,03 x 0,81 m
Tramoggia di alimentazione retraibile	sì
Tipo di rotore	Rotore "5in1"
Caratteristiche del rotore	2 coltelli +16 martelli (2x8)
Dispositivo NOSTRESS	Standard
Scivolo di evacuazione	Girevole a 360° su una coorna di sfere - tappo regolabile a catena
Operazione	PDF 540 rpm o 1000 rpm + Rullo di alimentazione guidato dalla pompa del trattore (linea DE) o opzione di alimentazione idraulica
Potenza del trattore	Da 35 a 100 CH (Opzione limitatore di frizione da 50 a 100 CH)
Adattamento	Attacco a 3 punti n° 1 e 2 con tacchetti
Dim. per il trasporto (LxLxA)	2,30 x 1,45 x 1,50 m
Dim. di lavoro (LxLxA)	2,50 x 1,45 x 2,30 m
Peso	da 470 a 530 kg
Produzione oraria	da 3000 a 4000 kg

Accessori

Azionamento PTO 540 o 1000 giri / min	
Unità idraulica per il comando del rullo di alimentazione (evita un doppio effetto)	
trasportatore	
Controlli (rullo di avanzamento / retromarcia)	
Supporto	
Supporto per utensili (pala, rastrello)	

Fotogalleria

