



RABAUD - Attrezzature industriali

Sollevatore per la manutenzione ferroviaria



Caratteristiche tecniche

| Modello | PFIXE 2 | PFIXE 4 | PTRAV 4 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lunghezza | 3,02 m | 3,02 m | 3,02 m |
| Larghezza (sollevatore chiuso) | 0,54 m | 1,08 m | 1,23 m |
| Larghezza (sollevatore aperto) | - | - | 2,62 m |
| | 1,11 m | 1,11 m | 1,27 m |
| Altezza | | | |
| Peso | 400 kg | 700 kg | 1045 kg |
| Capacità di sollevamento | 625 kg | 1250 kg | 1250 kg |
| Flusso | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min |
| Pressione max. | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Distanza tra le traversine | - | - | da 286 a 760 mm |
| Lunghezza delle traversine | min.2,35 m - max. 2,57 m | min.2,35 m - max. 2,57 m | min.2,35 m - max. 2,57 m |
| Angolo di rotazione | 180° illimitato | 180° illimitato | 180° illimitato |
| Potenza della macchina | 10 t | 15 t | 15 t |

Fotogalleria

