



BCS - Senena linija

DUPLEX



Uvod



DUPLEX so **kosilni grebeni z dvema izmeničnima giboma**, nož in zobovje se gibajo istočasno v nasprotni smeri in tako omogočajo stroju odličen učinek in udobnost ter omejujejo porabo in vzdrževalne posege. Na razpolago so z dvema vrstama zobovja: na dva prsta vrste Gold in na tri prste vrste ST: ta zadnja se svetuje kjer so zemljišča posejena z velikim številom kamenja. Nizka potrebna sila, omejena teža in posebno ogrodje omogoča uporabo tudi s traktorji nizkih moči kot tudi s stroji na gosenice.

Hidravlično dvigovanje, ki je že nameščeno ob dobavi, omogoča, da se deluje brez težav od $+90^\circ$, (torej navpično) do 35° glede na vodoravni položaj zemljišča.

Samonastavni elastični pritiskači ohranjajo vseskozi najboljše pogoje rezanja, kar omogoča da se lahko izognemo sitnim ročnim nastavljanjem in nam podarja odličen naraven rez brez kopičenja.

Karakteristike

| KARAKTERISTIKE | DUPLEX 168 cm | DUPLEX 182 cm | DUPLEX 212 cm |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Širina reza cm. | 168 | 182 | 212 |
| Število plošč | 22 | 24 | 28 |

| | | | |
|---|-----|----------------|-----|
| Teža kg. | 245 | 260 | 275 |
| Zahtevana moč na pog. štrclju Pdf (kw/hp) | | 15 / 20 | |
| Protiobrabni jekleni drsniki | | osnovna oprema | |
| Dviganje rezilnega grebena | | hidravlično | |
| Nastavljanje teže ob ob tla | | osnovna oprema | |
| Rezervni noži | | osnovna oprema | |
| Kardan | | osnovna oprema | |