



BCS - Senena linija

ROTEX SILVER



Uvod



Nosilne zadnje kosilnice na plošče Rotex SILVER so na razpolago v izvedbah na 4, 5 ali 6 plošč. Ogradje celovite zgradbe je bilo načrtovano, da v največji meri omeji skakovitost stroja, ki je nameščen na traktorju.

Nosilec krmiljenja z zobčeniki v oljni kadi je izdelan iz okroglastega železa, da se doseže močan odpor proti velikim obremenitvam med delom in prevozom. Nosilci plošč s sklopko zagotavljajo varnost rezilne naprave v primeru nasilnega trka plošč na delu ob kamenje ali neprimerni površini.

Hidravlično dvigovanje kosilne naprave dovoljuje nagibanje tako na delu kot na prevozu, udobno sedečemu uporabniku na krmilnem sedežu na traktorju s premikanjem ročaja na razdelilniku. Rotex Silver se lahko uporabljajo z kotnim nagibom ki gre od 90° navzgor do 35° navzdol.

Hitri odklop nožev, končno omogoča zamenjavo rezil brez uporabe orodja.

Kosilni greben



Kosilni greben Rotex je celovit, dobro izoblikovan in tenek, ima jeklene zobnice visoke odpornosti v oljni kadi, dobro zavarovan z protiobrabnimi drsniki in z zaščitnimi usmerjevalniki kjer se srečujejo rezilni noži. Plošče so izoblikovane z visoko zajedljivostjo iz posebnega jekla.

Oblika grebena omogoča boljše prodiranje v vse vrste krme tudi če je gosta ali stisnjena in olajšuje odtekanje brez kopičenja. Rotex je na razpolago s ploščami na običajno vrtenje, ki se svetujejo za visoke in čvrste krme ali pa z nasprotno vrtljivimi ploščami, ki se svetujejo za nizke in goste krme, tipične za gorate predele.

Karakteristike

KARAKTERISTIKE	ROTEX Silver 4	ROTEX Silver 5	ROTEX Silver 6
Število plošč	4	5	6
Širina reza cm.	170	210	245
Širina redov cm.	55 / 70	95 / 110	130 / 145
Teža kg.	360	400	440
Potrebna pogonska moč Pdf (kw/hp)	20 / 27	25 / 34	30 / 41
Protibrabni jekleni drsniki		ob dobavi	
Dvigovanje kosilne naprave		hidravlično	
Kot košnje		Navzgor 90° / Navzdol 35°	
Nosilci plošč		s sklopko	
Kardanska gred		ob dobavi	
Ščitni prevsmerjevalci		ob dobavi	
Uravnovežnje kosilne gredi		vzmetno	