



BCS - Senena linija

ROTEX XT



Uvod



Zadnje **nosilne kosilnice na plošče Rotex TSB** z nastavljivim ogrodjem so na razpolago v izvedbah na 5, 6 ali 7 plošč. Prečno nastavljivo ogrodje omogoča popolno prilagoditev stroja na vsako vrsto traktorja.

Priklop na vlečno sredstvo je zelo preprost in odlična je nastavitev razdalje stroja od traktorskega kolesa, da se učinkovito izrabi vsa širina kosilnega grebena. Uravnoteženje kosilne naprave poteka potom pripravnega sistema vzmeti in neodvisnih napeljal, ki omogočajo odlično prilagoditev tlom na vsakovrstnih zemljiščih in na vseh obdelovalnih zvrsteh, na katerih se stroj uporablja. Hidravlična dvižna naprava omogoča nastavitev pravega naklona tako da na delu, kakor med prevozom, udobno sedečemu uporabniku na krmilnem mestu na traktorju preprosto s posegom na ročke razdelilnika. Rotex TSB se lahko uporablja z gibnim kotom, ki gre od 90° navzgor in 35° navzdol.

Nosilec krmiljenja z zobčniki v oljni kadi je izdelan iz okroglastega železادا se doseže močan odpor proti velikim obremenitvam med delom in prevozom. Nosilci plošč s sklopko zagotavljajo varnost rezilne naprave v primeru nasilnega trka plošč na delu ob kamenjem ali neprimerne predmete.

Hitri odklop nožev končno omogoča zamenjavo rezil brez uporabe orodja.

Kosilni greben



Kosilni greben Rotex je celovit, dobro izoblikovan in tenek, ima jeklene zobnice visoke odpornosti v oljni kadi, dobro zavarovan z protiobrabsnimi drsniki in z zaščitnimi usmerjevalniki kjer se srečujejo rezilni noži. Plošče so izoblikovane z visoko zajedljivostjo iz posebnega jekla.

Oblika grebena omogoča boljše prodiranje v vse vrste krme tudi če je gosta ali stisnjena in olajšuje odtekanje brez kopičenja.

Rotex je na razpolago s ploščami na običajno vrtenje, ki se svetujejo za visoke in čvrste krme ali pa z nasprotno vrtljivimi ploščami, ki se svetujejo za nizke in goste krme, tipične za gorate predele.

Karakteristike

CARATTERISTICHE	ROTEX TSB 5	ROTEX TSB 6	ROTEX TSB 7
Število plošč	5	6	7
Širina reza cm.	210	245	285
Širina redov cm.	65 / 105	105 / 145	145 / 185
Teža kg.	470	500	530
Potrebna pogonska moč Pdf (kw/hp)	25/ 34	30/ 41	35 / 48
Protibrabni jekleni drsniki		ob dobavi	
Dvigovanje kosilne naprave		hidravlično	
Kot košnje Nosilci plošč		navzgor 90°/ navzdol 35°	
		s sklopko	
Kardanska gred		ob dobavi	
Ščitni prevsmerjevalci		ob dobavi	
Uravnovežnje kosilne gredi		vzmetno	