



MORENI - Navadne brane

Tecnica



Oprema

MORENI Izvedba Tecnica opremljena z:



Menjalnik z ročko iz litega železa in ojačen priklop



Čertolomilec in nastavljanje valja z bodicami



Giblivi priklopi II in III razreda



Gonila na dva prsta



Zadnja prečka nastavljiva potom dvah hidravličnih valjev



Košni valj



Valj s štrlinami



Valj s polžnicami



Cestni voziček

Tehnični podatki

MODEL	3000	3500	4000	4500	5000
Širina	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm
Št. gonil	12	14	16	18	20
Št. omejevalnih prenos.	1	1	1	3	3
Moč HP	100 - 130	130 - 150	140 - 170	150 - 190	160 - 250
Košni valj	1340 kg	1440 kg	1550 kg	1750 kg	1900 kg
Valj s štrlinami	1350 kg	1450 kg	1560 kg	1760 kg	1900 kg
Gladki valj	1390 kg	1550 kg	1680 kg	1960 kg	2290 kg
Valj s polžnicami	1430 kg	1580 kg	1750 kg	1980 kg	2300 kg
Valj packer	1530 kg	1650 kg	1840 kg	2030 kg	2350 kg