

## MOSA

MOSA - Prenosni motorni varilniki

### Magic Weld 200



#### Glavne značilnosti

##### Osnovne značilnosti

- Motor HONDA GX 270, zračno hlajen, bencin
- Alternator s trajnimi magneti, brez ščetk
- Protihrupen
- Največji tok varjenja: 200 A
- Varjenje: Elektrod

#### Tehnične karakteristike

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>VARJENJE C.C. (Stalnim tokom)</b> |                                                                  |
|                                      | 20 - 200 A                                                       |
| Nastavitveno polje                   | 200 A - 60%                                                      |
| Delovanje                            | 70 V                                                             |
| Začetna napetost                     |                                                                  |
| <b>GENERACIJA C.C.</b>               |                                                                  |
|                                      | <b>Alternator s trajnimi magneti, samovzpodbuden, brez ščetk</b> |
|                                      | 3 kVA / 230 V / 13 A                                             |
| Enofazna moč (max)                   | 2.5 kVA / 230 V / 10.9 A                                         |

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Enofazna moč (stalna)                                |                 |
| Vrsta izolacije                                      | H               |
| <b>Motor na bencin 4- takten, OHV, zračno hlajen</b> |                 |
| Model                                                | Honda GX 270    |
| Čista moč                                            | 6.3 kW (8.5 HP) |
| Obrati                                               | 3600 obr/min.   |
| Prostornina                                          | 270 cm          |
| Valji                                                | 1               |
| Poraba goriva (Varjenje 60%)                         | 1.5 l/h         |

## Oprema

Equipaggiamento standard:

- Bencinski motor
- Zračno hlajene
- Vžig na poteg
- Zavstavitel motorja (olje)
- Varčevalnik
- Alternator s trajnimi magneti
- Nadzor varjenja na visoko frekvenco
- Elektronska zaščita toka
- Pripravljen za TC

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230V
- Daljisko krmiljenje RC2 - RC2/90°(kabel 20m)
- Varilni kabli: K185 (4.5+3m, 35mm2), K190 (10+8m, 35mm2), K 200 (20+15m, 35mm2)
- Dvojni kabli K 2x150 (35mm2)
- Ročni prevozni voziček CTM-MW200
- Ročni poteg TRM-MW200 (n. 4 zložljivi ročaji)

Izvedbe na zahtevo:

- Dodatni izhod 230V c.c.: 1x230V 16A 2P+T CEE
- Dodatni izhod 230V c.a.: 1x230V 16A 2P+T schuko