

MOSA

MOSA - Profesionalni motorni varilniki

TS 500 PS BC 60Hz



Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor LOMBARDINI 9LD625/2, zračno hlajen, dizel
- Alternator Mosa, asinhronski, brez ščetk
- Protihrupen
- Največji tok varjenja 400 A
- Varjenje: elektrod e TIG površinski

Tehnične karakteristike

VARJENJE C.C. (Stalnim tokom)	
	20A - 500A
Nastavitveno polje	500A-35%; 450A-60%; 400A-100%
Delovanje	70 V
Začetna napetost	Trofazni asinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk
GENERACIJA IN C.C.	
	16 kVA / 400 V / 23.1 A
Trofazna moč	12 kVA / 230 V / 52.2 A
Enofazna moč	6 kVA / 110 V / 54.4 A
Enofazna moč	

	5 kVA / 48 V / 104 A
Enofazna moč	
Vrsta izolacije	H
MOTOR Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, vodno hlajenje	
Model	Perkins 404D-22G
Čista moč	22.6 kW (30.7 HP)
Obrati	1800 obr/min
Prostornina	4/ 2216 cm ³
Valji	4
Poraba goriva	4.2 l/h

Oprema

Osnovne značilnosti

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Akumulator 12 V
- Zaščita motorja
- Zavstavitel ob previsokem pritisku olju
- Zavstavitel ob previsoki temperaturi motorja
- Kazatelj akumulatorja
- Kazatelj pomanjkanja goriva
- Števec ur
- Dvižni kavelj
- Asinhronski alternator
- Razločevalno stikalo
- Pripravljen za TC
- Voltmeter

Priključki na zahtevo:

- Vtikač 230 V
- Vtikač 400 V
- Vtikač 110 V
- Čep za zalogovnik na ključ
- Daljinsko upravljanje TC2 (kabel 20m) - TC2/50 (kabel 50m)
- Varilni kabli: K400 (20+15m, 50mm²)
- Set za varjenje (maska, rokavice, ecc.)
- Set za ozemljitev
- Počasni prevozni voziček CTL400

- Voziček za hitri prevoz CTV4