

MOSA

MOSA - Profesionalni motorni varilniki

TS 400 PS-EL BC



Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor Yanmar 3TNV 76, vodno hlajenje, dizel
- Alternator Mosa, asinhronski, brez ščetk
- Brezhrupen
- Največji tok varjenja 400A
- Varjenje: elektrod, TIG lift-arc, MIG
- Dodatni izhod: 1 x vtikač CEE 32 A 400 V, 1 x vtikač CEE 32A 230 V, 1 x vtikač 48 V 5 kVA

Tehnične karakteristike

VARJENJE C.C. (Stalnim tokom)	20A - 400A
Nastavitveno polje	400 A 60% - 350 A 100%
Delovanje	70 V
Začetna napetost	Trofazni asinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk
GENERACIJA C.C.	16 kVA / 400 V / 23.1 A
Trofazna moč	12 kVA / 230 V / 52.2 A
Enofazna moč	

Enofazna moč	6 kVA / 110 V / 54.4 A
	5 kVA / 48 V / 104 A
Enofazna moč	
Vrsta izolacije	H
MOTOR Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, vodno hlajenje	
	Perkins 404A-22G1
Model	
	20.3 kW (27.6 HP)
Čista moč	
	1500 obr/min.
Obrati	
	4/ 2216 cm ³
Prostornina	
	4
Valji	
	3.8 l/h
Poraba goriva	

Oprema

Osnovne značilnosti

- Dizelski motor
- Vodno hlajenje
- Akumulator 12 V
- Kazatelj pomanjkanja goriva
- Števec ur
- Zaščita motorja
- Električni vžig
- Zavstavitel ob previsokem pritisku olja
- Kazatelj predgretja
- Zavstavitel ob prenizki višini olja
- Zavstavitel ob previsoki temperaturi vode
- Kazatelj akumulatorja
- Asinhronski alternator
- Nadzor varjenja na visoko frekvenco
- Varjenje z nadzorom na mikropritisk
- Izbiratelj programov za varjenje
- Volt./Amper. analognega varjenja
- Izhod 48V
- Razločevalno stikalo
- Toplotna zaščita
- Voltmeter
- Zasilno stikalo
- Pripravljen za RC
- Dvižni kavelj

Priključki na zahtevo:

- Vtikač 230 V
- Vtikač 400 V
- Daljinsko upravljanje RC2 - RC2/90° (kabel 20m), RC1 (za izvedbo PL - cavo 20m)
- Varilni kabli: K400 (20+15m, 50mm²)
- Čep za zalogovnik na ključ
- Set za varjenje (maska, rokavice, ecc.)
- Set za ozemljitev
- Počasni prevozni voziček CTL400
- Voziček za hitri prevoz CTV4