

MOSA

MOSA - Profesionalni motorni varilniki

TS 615 VS-VSX EL BC



Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor LOMBARDINI 12LD477.2, zračno hlajen, dizel
- Alternator MOSA, Asinhronski trofazni, brez ščetk
- Največji tok varjenja: 350 A
- Varjenje: na elektrod SMAW (STIK), na elektrod GTAW (TIG)

Tehnične karakteristike

VARJENJE C.C. (Stalnim tokom)	
	20A ÷ 550A
Nastavitveno polje	550A 35% - 500A 60% - 400A 100%
Delovanje	60 V
Začetna napetost	
GENERACIJA C.C.	Trofazni asinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk
	20 kVA / 400 V / 28.9 A
Trofazna moč	15 kVA / 230 V / 65.2 A
Enofazna moč	5 kVA / 48 V / 104 A
Enofazna moč	

Vrsta izolacije	H
MOTOR Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje	
	VM motori SUN 3105 E2
Model	
	27.5 (37.5 HP)
Čista moč	
	1500 obrt/min
Obrati	
	3/ 2987 cm ³
Prostornina	
	3
Valji	
	5 l/h
Poraba goriva	

Oprema

Osnovne značilnosti

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Akumulator
- Kazatelj pomanjkanja goriva
- Števec ur
- Zaščita motorja
- Električni vžig
- Zavstavitel ob previsokem pritisku olja
- Zavstavitel ob prenizki višini olja
- Zavstavitel ob previsoki temperaturi vode
- Kazatelj akumulatorja
- Asinhronski alternator
- Nadzor varjenja na visoko frekvenco
- Izhod 48V
- Razločevalno stikalo
- Toplotna zaščita
- Voltmeter
- Zasilno stikalo
- Pripravljen za TC/RC
- Dvižni kavelj

Priključki na zahtevo:

- Vtikač 230 V
- Vtikač 400 V
- Vtikač 48V
- Čep za zalogovnik na ključ
- Daljinsko upravljanje RC2 - RC2/90° (kabel 20m), TC7 (kabel 20m)
- Varilni kabli: K400 (20+15m, 50mm²)
- Set za varjenje (maska, rokavice, ecc.)
- Set za ozemljitev

- Počasni prevozni voziček CTL330
- Voziček za hitri prevoz CTV4