

MOSA

MOSA - Profesionalni motorni varilniki

TS 350 YSX-BC



Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor LOMBARDINI 12 LD 477/2, zračno hlajen, dizel
- Alternator Mosa, asinhronski, brez ščetk
- Brezhrupen
- Največji tok varjenja 300 A
- Varjenje: elektrod e TIG površinski

Tehnične karakteristike

VARJENJE C.C. (Stalnim tokom)	20A - 350A
Nastavitveno polje	350A-35%; 320A-60%; 270A-100%
Delovanje	65 V
Začetna napetost	Trofazni asinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk
GENERACIJA IN C.C.	12 kVA / 400 V / 17.3 A
Trofazna moč	7 kVA / 230 V / 30.4 A
Enofazna moč	3.5 kVA / 110 V / 31.8 A
Enofazna moč	

Vrsta izolacije	H
MOTOR Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje	
Model	Yanmar 3 TNV 76
Čista moč	16.5 kW (25.4 HP)
Obrati	3000 giri/min
Prostornina	3/ 1116 cm ³
Valji	3
Poraba goriva	3,4 l/h

Oprema

Osnovne značilnosti

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Akumulator 12 V
- Zaščita motorja
- Zavstavitve ob previsokem pritisku olju
- Zavstavitve ob previsoki temperaturi motorja
- Kazatelj akumulatorja
- Kazatelj pomanjkanja goriva
- Števec ur
- Dvižni kavelj
- Asinhronski alternator
- Razločevalno stikalo
- Pripravljen za TC
- Voltmeter

Priključki na zahtevo:

- Vtikač 230 V
- Vtikač 400 V
- Vtikač 48V
- Čep za zalogovnik na ključ
- Daljinsko upravljanje TC2 (kabel 20m) - TC2/50 (kabel 50m)
- Varnilni kabli: K400 (20+15m, 50mm²)
- Set za varjenje (maska, rokavice, ecc.)
- Set za ozemljitev
- Počasni prevozni voziček CTL300
- Voziček za hitri prevoz CTV4
- Ročni prevozni voziček CTM300