



BCS - Linija za seno

ROTEX R



Uvod



Rotex R5, R6 i R7 to su BCS kosilice sa gnječilicom i valjcima. Ove mašine koriste u potpunosti osnovne karakteristike kosačica sa diskovima Rotex TSB, ali imaju tu prednost da možete imati efikasan i praktičan uređaj za gnječenje, čime se smanjuje vreme sušenja pokošene trave za 50 %.

Poprečno podesivi ram omogućava mašini da se savršeno prilagodi svakoj vrsti traktora, stabilizacija uređaja za košenje postiže se sa oprugom i nezavisnim zatezačima, koji omogućavaju odlično prijanjanje tlu na svakoj vrsti zemljišta za vreme rada gde se uređaj koristi, Hidraulični podizač omogućava podešavanje nagiba u radu ili tokom premeštanja dok udobno sedite na mestu vozača traktora jednostavno koristeći ručicu distributera. Mašine ROTEX R mogu raditi sa nagibom koji ide od + 90° do - 35°.

Nosač zupčanika je u uljnom kućištu napravljenom od valjanog gvoždja da bi se postigao snažan otpor prilikom rada ili transporta. Nosač diskova sa kvačilom obezbedjuje sigurnost košenja aparata u slučaju nasilnog udara u stene ili neprimerene predmete.

Uređaj za košenje



Greben za košenje Rotex kompaktni, dobro profilisan, male debljine sa podmazanim sistemom prenosa napravljenim od visoko otpornog čelika, dobro zaštićen klizačima od specijalnog čelika ili štitovima u zoni ukrštanja nožića. Oštro profilisani diskovi su napravljeni od specijalnog čelika.

Profil grebena omogućava bolje prolaženje kroz sve tipove trave ma koliko da je gusta i polegnuta, olakšavajući nesmetan rad. ROTEX je dostupan sa diskovima normalne rotacije i preporučuje se za visoke i čvrste biljke, ili suprotno vrtećim diskovima koji se savetuju za niske i guste biljke tipične za planinske oblasti.

Uredjaj za sušenje



Na uredjaju za gnječenje Rotex oba valjka su od gume, njihova prednost je što imaju spiralna rebra postavljena nepravilnom obliku što omogućava valjcima da deluju zajednički. Ovo omogućava bolji protok trave i na -ulazu- i na -izlazu- iz gnjetača, poboljšavajući učinak čak i kada je trava naročito gusta i polegnuta.

Sistem kojim se komanduje ručicom reguliše rastojanje između dva valjka od 0 do 40 mm. U ovoj poslednjoj poziciji trava prolazi kroz valjke praktično bez gnječenja.

Posebne zaštite čuvaju valjke gnjetača u slučaju jakih udaraca kada se radi na kamenitim terenima sa isturenim kamenjem. Izbačen brzinom rotacije valjaka produkt dolazi u kontakt sa zadnjom podesivom barijerom koja reguliše protok izlaza omogućujući letini da ponovo padne na zemlju obrazujućiveliu dobro provetrenu gomilu. Širina -gomile- se određuje specijalnim tablama otkosa čije podešavanje zavisi od potreba operatora.

Karakteristike

KARAKTERISTIKE	ROTEX R5	ROTEX R6	ROTEX R7
Broj diskova	5	6	7
Širina raza cm.	210	245	285
Širina reda cm.	80 / 135	120 / 175	120 / 175
Širina gnječenja cm.	140	180	180
Težina kg.	600	680	710
Potrebna snaga (kw/hp)	40 / 54	50 / 68	55 / 75

Zaštitni čelični klizači	po isporuci
Podizanje aparata za košenje	hidraulično
Ugao košenja	od + 90°/ do - 35°
Nosač diskova	sa kvačilom
Kardan	po isporuci
Zaštitni preusmerivači	po isporuci
Stabilizovanje aparata za košenje	sa oprugom