



BCS - Traktorji

VITHAR RS



Uvod



Učinač, dimenzije, okretnost, udobnost i bezbednost, to su značajne karakteristike koje su stručnjaci iz BCS-a pažljivo razvijali i konstruisali model traktora **VITHAR** i stvorili razliku između specijalizovanih BCS traktora i klasičnih traktora.

Vithar RS su isodiametrični traktori sa jednosmernim kretanjem i reverzibilni modeli sa kretanjem u oba smera, to su tradicionalni modeli VITHAR traktora i primereni su višenamenskoj upotrebi.

Zbog svojih osobina traktori **Vithar RS**, preporučuju se za korišćenje, posebno u vinogradarstvu, voćarstvu i vrtarstvu: ograničeni obim, velika snaga i tačna raspodela težine na svakoj osovini obezbeđuje veliki uspeh u radu, naročito u medjurednoj obradi.

Odnos menjača sa postepenim povećanjem, bez preklapanja brzina, prenos OS - Frame i sigurna hidraulična instalacija sa tokom u dva smera sa nezavisnim pumpama i izmenjivačem toplote, stvaraju i obezbeđuju najveće uspehe među specijalizovanim traktorima.

Motor



Na raspolaganju su tri modela VM motor za traktore VITHAR AR, koji su konstruisani tako da koriste snagu do poslednje kapi goriva.

- Motor VM-D753 IE3, Turbo dizel sa 3 cilindara 2.2. litara. Korišćenjem uređaja Intercooler razvija 79 konjskih snaga na 2.300 obrtaja / minuti.

- Motora VM-D754 TE3, turbo dizel sa 4 cilindra 3 litra. Razvija 79 konjskih snaga pri 2.300 obrtaja / minuti.

- Motora VM-D754 IE3, turbo dizel sa 4 cilindra. Korišćenjem uređaja Intercooler razvija 91 konjsku snagu na 2.300 obrtaja / minuti.

Za ove motore VM je razvio novi EGR System, koji se nalazi unutar motora. Sistem omogućava ponovnu upotrebu izduvnih gasova koji su pravilno pomešani i vraćaju se u komoru za sagorevanje i na taj način značajno smanjuju nivo ugljen monoksida (NOK) i potrošnju goriva.

Karakteristike motora	VITHAR 750	VITHAR 850	VITHAR 950
Proizvodjač	VM	VM	VM
Model	D753 IE3	D754 TE3	D754 IE3
Broj cilindara	3	4	4
Zapremina	2230	2970	2970
Ubrizgavanje	Turbo Intercooler	Turbo	Turbo Intercooler
Nivo izduvnih gasova	Tier 3	Tier 3	Tier 3
Snaga (KW/CV)	51,4 / 70	58 / 79	67 / 91
Broj obrtaja (obrtaji/minuti)	2300	2300	2300
Maksimalni obrtni moment (Nm/vrt. min)	265 / 1200	274 / 1800	420 / 1000
Hladjenje	Vodeno	Vodeno	Vodeno

Izbor da se koristiti obrtna brzina do 2300 obrtaja / minuti je bio zato da bi se ograničila potrošnja goriva, buka i trzaji, sve u korist štednje i udobnosti toliko. Snaga se ne menja: svi motori su sa maksimalnim brojem obrtaja između 1000 i 1800 obrtaja/minuti.

Tehnički podaci se pominju samo kao objašnjenje i podložni su promenama bez prethodne najave.

Prenosi



MEHANIČKI MENJAČ

Niko ne bi predstavljalo učinak motora, ako ne bi bili obogaćeni sa izanrednim prenosima. Novi menjač SINCRO sa 32 brzine (16 napred + 16 nazad) u skladu sa invertorom za brzu promenu smera vožnje nudi superiorne performanse i poboljšava udonost i upravljanje mašinom. Pravilan redosled brzina bez preklapanja, dozvoljava da se izabere prava brzina za određeni zadatak i čini razumno korišćenje uređaja sa smanjenom

potrošnjom goriva i zamora motora.

4WD UVEK IZDRŽLJIV

Pogon na sva četiri točka omogućava da mašina dobro napreduje kako na padinamatako i na neuredjenim površinama. Prednji i zadnji diferencijal sa blokiračem ima elektro hidraulično upravljanje i obezbedjuje traktor u najveću okretnost.

NAJBOLJI MENJAČ

Novi menjač na Vitharu montiran je na šasiji OS-Frame, koji je samo sa jednom osovinom i jednim centralnim zglobovom, obezbedjuje maksimalan mehanički učinak. Zglob je postavljen u sredinu prednjeg dela mašine omogućavajući prednjoj osovini do 15% nagiba u odnosu na zadnju osovину i tako balansira mašinu u radu na strmim padinama.

KVAČILO LONG - LIFE

Prenos kvačila Long-life sa višestrukim diskovima sa sopstvenim sistemom podmazivanja i sa hidrauličnim upravljanjem. Pored toga povećava pouzdanost motora.

KOČNICE UVEK EFIKASNE

Kočnice sa višestrukim diskovima sa sopstvenim sistemom podmazivanja obezbedjuju savršeno prijanjanje zemljištu i sigurno kočenje.

Upravljač



Vozačeva okolina za upravljanje VITHAR traktorom združuje udobnost, skladnost, korisnost i sigurnost na sasvim izvoran način.

Upravljački prostor je napravljen po meri vozača; komande su postavljene na skladan način; Upravljač kao i udobno sedište podešavaju se i veoma lako se podešavaju prema gradji vozača. Pored toga, reverzibilni model Vithara, upravljački modul (sedište - volan - instrument tabla) u par sekundi sigurno i lako se može okrenuti bez bilo kakvog oodvajanja priključaka.

Specijalne kabine su konstruisane sa najvećom pažnjom kako bi se obezbedila maksimalna udobnost unutar kabine.

Veliki zastakljeni otvori, olakšavaju i pristup sedištu, obezbedjuju dobru preglednost kako napred tako i nazad. Sa klimom i grejanjem obezbedjuje efikasan uređaj združen sa zvučno izoliranom kabinom, pomažući da se stvori savršeno radon okruženje.

Hidraulična instalacija



Specijalizovanim traktorima hidraulična instalacija je od suštinskog značaja.

Instalacija na VITHAR traktoru je sa duplim efektom, nezavisnim pumpama i izmenjivačem toplote, pumpa za hidraulični upravljač ima protok od 31 litra/minuti, kao što su i one namenjene drugim uređajima.

5 hidrauličnih utičnica sa montiranih pozadi omogućavaju upotrebu priključnih uređaja koji zahtevaju visok hidraulični pritisak i posebnu medjurednu obradu,

Vithar se obično koristi sa priključcima na zadnjem hidrauličnom podizaču koji se koriste sa običnom ili brzom vezom svih priključaka koji su u prodaji. Hidrauličnoj instalaciji na zahtev lako se dodaje kontrola opterećenja i podešavanja.

Pored zadnjeg hidrauličnog podizača na Vithar traktore lako se ugrađuje prednji hidraulični podizač koji je neophodan prilikom kombinovanih radova.

Svako mora da radi sa priključnim uređajima koji se moraju prilagoditi zemljištu, moraju da prebroditi udubljenja ili izbočine, bez oštećenja radne površine, BCS je osmislio za Vithar RS efikasno hidraulično vešanje (plivajuća hidraulika) , koja poboljšava "pritisak na tlo" priključkom montiranim na tritačke i osposobljava ih za rad na svakoj površini.

Dimenzije i težina




Tabela dimenzija i težine - VITHAR RS sa lukom i zaštitama

VITHAR 750 RS
VITHAR 850 RS
VITHAR 950 RS